



Boletim Técnico

<u>Produto:</u>	Cera PROTETORA
	CÓD. EF-CP-A
<u>Boletim nº:</u>	001/13
<u>Páginas:</u>	2
<u>Data da Última Revisão:</u>	06/11/2016

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto:	CERA PROTETORA
Categoria:	Composto Finalizador Protetivo
Nome da Empresa:	Euro Techniker C.I.E.E.I. Ltda.
Endereço:	Rua Belém, 70 Santana de Parnaíba – SP – Brasil - CEP: 06529-190
Telefone da Empresa:	(011) 4156-9900
Telefone de Emergência:	(011) 4156-9900
E-mail:	vendas@etk.com.br
Contato:	Depto. de Segurança / Setor Técnico

2. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido cremoso
Cor:	Verde Claro
pH 25°C:	7,5 a 8,5
Ponto de Fulgor:	Não aplicável
Odor:	Característico
Densidade 25°C:	1.200 a 1.240
Ponto de fusão:	Não aplicável
Solubilidade em água:	Dispersível
Viscosidade 25°C:	8.000 a 12.000 cSt
Ponto de inflamação:	Não aplicável.
Prazo de Validade:	12 meses
Embalagem Plástica:	PEAD reciclável



Boletim Técnico

3. APLICAÇÕES

A **CERA PROTETORA** EURO FINISHING é uma cera automotiva que foi desenvolvida para garantir uma proteção prolongada, além de proporcionar brilho intenso e suavidade ao toque na superfície aplicada.

Garante e permite a aplicação até mesmo em superfícies repintadas.

Proteção de até 2 meses no polimento.

Possui fragrância suave.

4. INSTRUÇÕES DE USO

Assegure que a superfície esteja seca e limpa (a água poderá diluir o produto, diminuindo seu rendimento e sujeiras poderão causar riscos na pintura)

Agite bem a embalagem antes de usar.

Coloque uma pequena quantidade de **CERA PROTETORA** (aproximadamente do tamanho de uma moeda) espalhando com movimentos constantes. Ao notar que o produto está secando (presença de brilho), utilize o Pano Microfibra para acabamento final.

A aplicação deve ser feita em partes (para lama, porta, meio capô, ...).

5. CUIDADOS

A fim de minimizar a possibilidade de manchas, não aplique o produto sob a luz do sol ou sob superfícies aquecidas.

Não utilizar em repinturas automotivas realizadas em período inferior a 30 dias.

6. ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido em sua embalagem original, a uma temperatura ambiente. Nas condições acima a validade do produto será de 12 meses.