



Boletim Técnico

<u>Produto:</u>	Composto PREMIUM S-43
	CÓD. EF-CPS43
<u>Boletim nº:</u>	001/13
<u>Páginas:</u>	2
<u>Data da Última Revisão:</u>	20/03/2017

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto:	Composto Polidor PREMIUM S-43
Categoria:	Composto Polidor
Nome da Empresa:	Euro Techniker C.I.E.E.I. Ltda.
Endereço:	Rua Belém, 70 Santana de Parnaíba – SP – Brasil - CEP: 06529-190
Telefone da Empresa:	(011) 4156-9900
Telefone de Emergência:	(011) 4156-9900
E-mail:	vendas@etk.com.br
Contato:	Depto. de Segurança / Setor Técnico

2. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido cremoso
Cor:	Azul clara
pH 25°C:	7,5 a 8,5
Ponto de Fulgor:	Não aplicável
Odor:	Característico
Densidade 25°C:	1.200 a 1.240
Ponto de fusão:	Não aplicável
Solubilidade em água:	Dispersível
Viscosidade 25°C:	12.000 a 14.000 cSt
Ponto de inflamação:	Não aplicável.
Prazo de Validade:	12 meses
Embalagem Plástica:	PP reciclável



Boletim Técnico

3. APLICAÇÕES

O Composto Polidor PREMIUM S-43 é um composto Multifuncional e pertence a uma série avançada tecnicamente para a obtenção de alta performance e excelente rendimento de qualidade nos processos de polimento de pinturas automotivas em autoparts, montadoras, reparação e embelezamento.

O produto indicado para cada procedimento depende de particularidades quanto a compatibilidade com o tipo de lixamento, boinas e substratos que, após diagnósticos, oferece indicativos quanto ao uso do Composto Polidor PREMIUM S-43, devido a sua versatilidade em diversas aplicações.

O Composto Polidor PREMIUM S-43 deve ser aplicado, em pequenas quantidades, com o auxílio de boinas de lã natural ou espuma, adaptadas às Politrizes Pneumáticas ou Elétricas, em rotação e diâmetro específicos a cada caso.

Nos casos de reparação e embelezamento automotivo, o procedimento de polimento e acabamento deve ser finalizado com produtos de proteção final de curta duração com o uso da Cera Protetora (EF-CP-A) da EURO FINISHING e de longa duração aplicando a Cera EUROWAX (EF-EPW-A), além de finalizadores isentos de silicone e ceras da linha de produtos EURO FINISHING.