

FICHA TÉCNICA

EK- REMOFF PAINT

DESCARBONIZANTE A FRIO, DESENGRAXANTE E REMOVEDOR DE TINTAS POR IMERSÃO

EK-REMOFF PAINT aglutina todas as propriedades de ser um desengraxante decarbonizante e removedor de tintas por imersão, agindo de forma rápida e eficiente. É totalmente inofensivo a metais ferrosos e não ferrosos. Decarboniza por desagregação das partículas de carbono.

EK-REMOFF PAINT É indicado para a limpeza e renovação de motores e seus componentes que estejam impregnados com carbono e outras aderências indesejáveis.

Modo de Usar

Este produto deve ser utilizado puro, sem diluições, por imersão, a frio e na totalidade da embalagem adquirida. Possui um “selo químico” que evita a evaporação do produto. O tempo necessário para a completa limpeza da peça vai depender da intensidade da sujeira. Ao retirar a peça já limpa da imersão, deixar escorrer o excesso do produto sobre o depósito. Se possível, enxaguar a peça com jato de água sob pressão.

Características Técnicas

- | | | |
|--------------------------|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Estado Físico | líquido |
| <input type="checkbox"/> | Apariencia | cristalina, sem sedimentos ou materiais em suspens“o |
| <input type="checkbox"/> | Cor | âmbar |
| <input type="checkbox"/> | Odor | característico |
| <input type="checkbox"/> | Densidade | 1,184 ± 0,015 g/ml |
| <input type="checkbox"/> | pH | 10,5 ± 0,5 |
| <input type="checkbox"/> | flamabilidade | não inflamável |



EUROTECHNIKER LTDA.
Av. Deputado Emilio Carlos, 362
02720-000 São Paulo SP
Tel.: (11) 2935-4180
vendas@etk.com.br