

**NEW**

# Modelo 400 P



## Perfeita Atomização para Tintas de Alta Tecnologia



- O sistema Hi-Tec aplica tintas base d`água e solvente com melhor atomização e controle.
- O sistema prove leque grande e uniforme necessário na aplicação de tintas de alta tecnologia.
- Corpo forjado e com exclusivo tratamento eletro-químico, garantindo maior durabilidade e facilidade de limpeza.
- Dutos de passagem de fluido em INOX.
- Transferência de material superior a 65%.
- Grande velocidade de aplicação. Especial para linhas contínuas..
- Opção de regulador analógico ou digital.

### especificações técnicas

Model	Ø mm	bar	NI/min	ml/min	mm	No.	g
400-10P	1.00	2.00	370	170	400	HiTec	410
400-12P	1.20	2.00	380	180	410	HiTec	410
400-14P	1.40	2.00	380	190	430	HiTec	410
400-18P	1.80	2.00	390	200	440	HiTec	410

CE II 2 G X

declaration of ATEX conformity for use in zone 1 and in zone 2

Max. Pressão Trabalho: 6.8 bar    Nível Ruído (L<sub>AeqT</sub>): 79.7 dB (A)  
 Temperatura: 5~40° C    Nipple Ar G 1/4"    Nipple Fluido (gravity) M16 x1.5mm



**EUROTECHNIKER CIEEI LTDA.**  
 Rua Belém, 70  
 06529-190 - Santana de Parnaíba - SP  
**PABX: (11) 4156-9900**  
 www.eurotechniker.com.br  
 www.etk.com.br

Distribuidor Oficial: