

AGITADOR PNEUMÁTICO PARA TAMBOR 200 LITROS AP-250

O AP-250 é a solução clássica para mistura em tambor de 200 L quando o objetivo é estabilidade de produto e repetibilidade de produção. Ele mantém pigmentos e cargas em suspensão, reduzindo variações de cor e viscosidade que, na prática, causam defeitos de acabamento e desperdício.

Com acionamento pneumático, o equipamento é robusto e fácil de integrar em linhas industriais. Ele pode operar em ciclos ou continuamente, conforme o comportamento do material. É uma boa escolha para esmaltes industriais, primers, revestimentos e produtos com sólidos que tendem a decantar.

O conjunto pode ser configurado conforme necessidade: tipo de hélice, comprimento de eixo e rotação. Para melhor performance e durabilidade, é recomendado ar comprimido limpo e seco, com regulagem de pressão para estabilizar o regime de mistura.



1 HP
POTÊNCIA



19 SCFM
CONSUMO DE AR



HÉLICE INOX
TIPO NAVAL



ATÉ 2780 RPM
ROTAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Modelo	AP-250
Tipo	Agitador pneumático automático
Capacidade do recipiente	Tambor 200-250 litros
Sistema de montagem	Sem clamp (montagem direta na tampa)
Potência	1 HP (≈ 0,75 kW)
Consumo de ar	19 SCFM (≈ 538 L/min)
Velocidade de rotação	Até 2780 rpm
Relação de engrenagem	1:1
Material do eixo	INOX (tipo Naval)
Material da hélice	INOX
Vibração	11 m/s ²
Nível de ruído	99 dB
Dimensões (C x L x A)	130 x 120 x 1100 mm



ROBUSTEZ E CONFIANÇA

Agitação uniforme, consistência de produto e mais qualidade no seu processo.



**ESTABILIDADE
DO PRODUTO**



**MENOS VARIAÇÃO
DE COR/VISCOSIDADE**



**MENOS RETRABALHO
E DESPERDÍCIO**



**PROCESSO MAIS
EFICIENTE**



**INDICADO PARA
TAMBOR
200-250 L**

APLICAÇÕES



Esmaltes industriais
e tintas



Primers e fundos



Revestimentos
e vernizes



Produtos com sólidos
que tendem a decantar

ACESSÓRIOS E COMPATIBILIDADES



FILTRO/REGULADOR DE AR

com manômetro
para estabilidade
de rotação.



SEPARADOR DE UMIDADE

Ar limpo e seco para
maior vida útil do
equipamento.



HÉLICES ALTERNATIVAS

Diversas opções
conforme o tipo e
viscosidade do produto.