

AGITADOR PNEUMÁTICO COM
ELEVADOR AUTOMÁTICO PARA BALDES 20 A 50 L

AP-A-50

AGITAÇÃO CONTROLADA. ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA.
ERGONOMIA INDUSTRIAL.

O AP-A-50 foi pensado para operações onde o operador precisa agitar vários baldes ao longo do dia, com controle e sem forçar a coluna. O elevador automático facilita o posicionamento do eixo e da hélice dentro do balde, permitindo subir e descer com precisão e manter o conjunto estável durante a mistura.

Por ser pneumático, o acionamento é simples e confiável, ideal para ambientes industriais e oficinas onde o ar comprimido já faz parte da rotina. O equipamento ajuda a manter o material homogêneo, reduzindo variação de cor, brilho e viscosidade, especialmente quando há pigmento pesado ou cargas que sedimentam.

É recomendado para baldes de 20 a 50 litros em processos de marcenaria, metal mecânica, manutenção industrial, repintura e produção em geral. O conjunto pode ser complementado com filtro e regulador de ar e, conforme o produto, hélices mais adequadas para baixa, média ou alta viscosidade.



1/8 HP
POTÊNCIA



11,65 SCFM
CONSUMO DE AR



ATÉ 2780 RPM
ROTAÇÃO



HÉLICE INOX
ELEVÇÃO
AUTOMÁTICA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Tipo	Agitador pneumático com elevação automática
Consumo de ar	11,65 S.C.F.M. ($\approx$ 330 L/min 19,8 m ³ /h)
Faixa de rotação	até 2780 rpm
Material do eixo	INOX
Material da hélice	INOX
Potência	1/8 HP ($\approx$ 0,10 kW)
Vibração	11 m/s ²
Relação de engrenagem	1:1
Nível de ruído	99 dB

* Dados de referência. Podem variar conforme as condições de operação.



ROBUSTEZ E CONTROLE PARA MANTER SEU PROCESSO EM MOVIMENTO.



MISTURA
UNIFORME



MAIS
PRODUTIVIDADE



MENOS VARIAÇÃO
NO PROCESSO



ERGONOMIA
NO DIA A DIA

INDICADO PARA
BALDES DE
20 A 50 L



APLICAÇÕES



Marcenaria



Metal mecânica



Manutenção industrial



Repintura



Produção em geral



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



FILTRO/REGULADOR
DE AR
com manômetro



SEPARADOR
DE UMIDADE
linha de ar limpa



HÉLICES
ALTERNATIVAS
para diferentes
viscosidades